



Stenmjöl 0/4 MM

Roslagskrossen

Produktdeklaration		Miljödeklaration
D (Kornstorlek)	0-4 mm	Produkten tillverkas av naturliga råvaror. Sammansättningen består av krossat berg. Produkten innehåller inte sulfidberg.
Svavelhalt	<10 000 mg/kg	
Densitet	1,5 ton/m ³	

Beskrivning

Stenmjöl 0/4 mm är ett krossat bergmaterial med kornstorlekar mellan 0 och 4 millimeter. Det används främst som sättningslager vid platsättning samt som fyllnadsmaterial i mark- och anläggningsarbeten. Den finfördelade kornstrukturen ger hög packningsgrad, vilket bidrar till stabilitet i underlag och konstruktioner.

Kontroll

Material kontrolleras för svavelhalter, vid kontrollprov som visar på halter över 1000 mg/kg TS ska produkt analyser för ABA och NAGpH som visar på att material inte är syraproducerande. Halten svavel får ej överskrida 10 000 mg/kg TS.

Övriga kontroller redovisas i CE-blankett och prestandadeklaration.

Användning

Stenmjöl 0/4 mm används främst för fogning av plattor och kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar. Dess finkorniga struktur gör det också lämpligt för användning i fotbollsplaner och hästanläggningar.

Skötsel

Ingen.

Rodenåkarna

Rösavägen 101
761 91 Norrtälje
+46 176 767 50
info@rodenakarna.se